

# Защищенный промышленный сенсорный моноблок

## Модель TOPOL-MT215VMF9490

Бесшумный (пассивное охлаждение)

Современный дизайн

Толщина тачскрина с защитным стеклом 3 мм

Металлический корпус и алюминиевая рама обеспечивают относительно низкий вес

Передняя панель пыле и водозащищенная (IP65). На фото представлен в дополнительном кожухе для установки на улице.

Проекционно-емкостная сенсорная технология делает моноблок устойчивым к загрязнениям, а попадание пыли и влаги на стекло не влияет на работоспособность.

Мультитач технология (до 10 одновременных касаний) и сенсорное управление: можно скроллить, перелистывать, масштабировать.

Изолированное питание

Предохранитель в цепи питания (с возможностью быстрой замены)



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Характеристики экрана

Диагональ	21"
Разрешение	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Размер активной области (ШxВ), мм	476,6x268,1
Яркость, кд/м	250
Углы обзора	89/89/89/89
Управление	встроенное (на заднем кожухе)
Технология тачскрина	PCAP
Толщина защитного стекла, мм	3
Класс защиты по передней панели	IP65

### Характеристики вычислителя

Процессор	Intel® Apollo E3940
Накопитель	1 x SSD, M.2 2242, 128 ГБ
ОЗУ	1 x SODIMM DDR3 8GB, 1600 МГц
USB	3 x USB3.1 1 x USB2.0
LAN	2 x 10/100/1000 Base-TX Ethernet
Audio	1 x Line-out
Видеовыходы	1xHDMI

### Рабочие характеристики

Рабочая температура, °C	-30...+50
Температура хранения, °C	-30...+50
Монтаж	встраиваемый
Материал корпуса	металл
Потребляемая мощность не более, Вт	100
Входное напряжение	85...264 VAC, 47-63 Гц
Цвет корпуса	RAL 9005

